


## Posadowienie urządzeń w miejscu ruchu pojazdów mechanicznych

Przy posadowieniu urządzeń w miejscu przewidzianym dla ruchu pojazdów, należy zabezpieczyć zbiornik płytą betonową od góry, oraz uwzględnić włązy żeliwne o odpowiedniej wytrzymałości. Ramy pokryw z żeliwa powinny być zamontowane w płycie betonowej opartej na brzegach wykopu.



Obiekt: <b>Remont drogi wewnętrznej i placu manewrowego, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ul. Mickiewicza 14,16,18,20 w Sandomierzu</b>			<b>FAZA OPR.: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY</b>	
Inwestor: <b>Urząd Gminy Sandomierz Plac Księcia Poniatowskiego 3 Sandomierz</b>				
Nazwa rysunku: <b>Posadowienie urządzenia w miejscu ruchu pojazdów mechanicznych</b>			data : <b>12.2007</b>	
imię i nazwisko , nr.upr.		branża:	podpis:	skala: -
Projektował:	<b>mgr inż. Adam Szwed nr upr PDK/0063/POOS/06</b>	<b>sanitarna</b>		nr rysunku:
Sprawdził:	<b>mgr inż. Janusz Gajda nr upr: S-222/02</b>	<b>sanitarna</b>		<b>8</b>