


Typowy fundament. Dopuszcza się zastosowanie innego systemu odpowiedniego dla specyfiki
wybranych urządzeń. Przed przystąpieniem do prac szczegóły uzgodnić z dostawcą urządzeń.

PRZĘKRÓJ PRZES NAWIERZCHNĘ POLIURETANOWĄ PRZEPUSZCZALNĄ

1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA:
WARSTWA – grubość 50/90 mm
2. WARSTWA WYRÓWNAWCZA 50 mm.
KRUSZYWO KAMIENNE, FRAKCJA 0–4 mm.
3. WARSTWA NOŚNA 150 mm.
KRUSZYWO ŁAMANE, FRAKCJA 4–40 mm.
4. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 100 mm.
5. GEOWŁÓKNINA
6. GRUNT RODZIMY




Blacha stalowa z tuleją
dostarczana wraz z
urządzeniem i instrukcją montażu

Pręty zakotwione chemicznie – Ø16
otwór nawiercany – Ø18


Fundament 500x500x500
Beton B20

Beton chudy

RZUT



WIDOK



ELEMENTY MOCUJĄCE (KOTWY, TULEJE, BLACHY) ZOSTANĄ DOSTARCZONE WRAZ Z URZĄDZENIEM

UWAGA:
Prawa autorskie tego rysunku są własnością spółki ARCHISPORT
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, że nie będzie kopiowany,
ani udostępniany w całości lub częściach, bez uzgodnienia z ARCHISPORT
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary sprawdzić w naturze
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

ARCH.	IMIE I NAZWISKO				NR. UPR.		PODPIS	
	PROJEKTOWAŁ	DR INŻ. ARCH. MACIEJ STOJAK			185/00/DUW			
	SPRAWDZIŁ	DR INŻ. ARCH. TOMASZ MYCZKOWSKI			LOIA/4/2003/GW			
	OPRACOWAŁ	MARCIN GRABOWSKI						

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA	NR
SANDOMIERZ	SANDOMIERZ	MICKIEWICZA 9	
DZIAŁKA OBIEKTU BUDOWLANEGO			
NR DZIAŁKI		OBREMB	
1117/1		-	
JEDNOSTKA AUTORSKA			
ARCHISPORT Sp. z o.o. 51-640 WROCŁAW, UL. BRACI GIERYSKICH 156 TEL./FAX: 071/ 348 90 87			
OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA		SKALA	BRANŻA
TYPOWY SZKOLNY PLAC ZABAW Z NAW. SYNTETYCZNĄ WG WYTYCZNYCH PROGRAMU MEN „RADOSNA SZKOŁA”		1:10	A
		STADIUM	DATA
		PB	04.2011
RYSUNEK		NR RYS.	
TULEJA MONTAŻOWA WRAZ Z FUNDAMENTOWANIEM		PZ_SANDSP2-04	