



# CHODNIK



KOSTKA BETONOWA TYPU "HOLLAND" 20x10x6	6 CM.
PODSYPKA PIASK.-CEM. 4:1,	3 CM.
PODUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ O UZIARNIENIU CIĄGŁYM 0/16 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	10 CM.
WARSTWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO ZAGĘSZCZONEGO MECHANICZNIE	10 CM.
PODŁOŻE ZIEMNE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA $I_s \geq 0,97$	



KOSTKA BETONOWA TYPU "HOLLAND" 20x10x6	6 CM.
PODSYPKA PIASK.-CEM. 4:1,	3 CM.
PODUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ O UZIARNIENIU CIĄGŁYM 0/16 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	10 CM.
WARSTWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO ZAGĘSZCZONEGO MECHANICZNIE	10 CM.
PODŁOŻE ZIEMNE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA $I_s \geq 0,97$	

Obiekt: BUDOWA OSIEDLOWEGO PLACU ZABAW PRZY UL. SCHINZLA W SANDOMIERZU, NA DZ. NR 934/59				
Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ 27-600 SANDOMIERZ, PL. PONIATOWSKIEGO 3				
Rysunek: CIĄGI PIESZE - PRZEKROJE				
Zespół autorski: inż. P. Łabno	Nr uprawnień: BUA- NB-8346/5/90	Podpis:	Data: 05.2015r.	Skala: 1 : 20
Sprawdził: mgr inż. R. Kapusta	PDK/0133/PWOK/04		Nr arch:	Nr rys: 3