

PRZEKRÓJ POPRZECZNY - WARSTWY WYKOŃCZENIOWE, POZIOM +8.50m
skala 1:50

1 NAWIERZCHNIA TRYBUN - PŁYTY POZIOME
- wierzchnia warstwa poliuretanowa, barwiona, odporna na UV (kolorystyka w/g uzgodnień z inwestorem)
- wykonanie pierwszej poliuretanowej barwionej warstwy
- przesyp piaskiem kwarcowym
- warstwa żywicy poliuretanowej Deckschield SF
- warstwa membrany elastycznej
- gruntowanie
- reprofilacja spadków: plastobeton (żywica epoksydowa + techniczny piasek kwarcowy)
- naprawa rys i spękań płyt żelbetowych membrana elastyczna / laminat techniczny na żywicy epoksydowej
- istniejące płyty żelbetowe trybun

* detale, wytyczne materiałowe, technologiczne, wytyczne montażu według opisu technicznego i specyfikacji technicznej
* warstwy wykończeniowe według technologii Deckschield ED bądź równoważnej pod względem parametrów tehnicznych i użytkowych)

3 NAWIERZCHNIA TARASU
- płytki mrozpoodporne
- warstwa docisowo-spadkowa z fibrobetonu B25 8-15cm
- warstwa poślizgowa 1xfolia PE 0.2mm
- 1xpapa fermozgrzewalna nawierzchniowa
- 1xpapa termozgrzewalna podkładowa
- roztwór asfaltowy gruntujący
- płyta żelbetowa tarasu

detale, wytyczne materiałowe, technologiczne, wytyczne montażu według opisu technicznego i specyfikacji technicznej

3 NAWIERZCHNIA TARASU (OPCJONALNIE)
- system parkingowy poliuretanowy Deckshield ED (bądź równoważny)
- warstwa docisowo-spadkowa z fibrobetonu B25 8-15cm
- warstwa poślizgowa 1xfolia PE 0.2mm
- 1xpapa fermozgrzewalna nawierzchniowa
- 1xpapa termozgrzewalna podkładowa
- roztwór asfaltowy gruntujący
- płyta żelbetowa tarasu

detale, wytyczne materiałowe, technologiczne, wytyczne montażu według opisu technicznego i specyfikacji technicznej

2 NAWIERZCHNIA TRYBUN - PLASZCZYZNY PIONOWE
- 2xmalowanie Deckshield Topcoat odporny na UV
- istniejące pionowe ścianki żelbetowe trybun z uzupełnionymi ubytkami

* detale, wytyczne materiałowe, technologiczne, wytyczne montażu według opisu technicznego i specyfikacji technicznej
* warstwy wykończeniowe według technologii Deckschield bądź równoważnej pod względem parametrów tehnicznych i użytkowych)

BRANŻA BUDOWLANA

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

	NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż.	Maciej Szwagierczak	BAN/0032/POOK/06	

INWESTOR: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ, UL. PONIATOWSKIEGO 3, 27-600 SANDOMIERZ

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ POPRZECZNY- WARSTWY WYKOŃCZENIOWE

TYTUŁ PROJEKTU I ADRES INWESTYCJI:
Prace remontowe w obiekcie Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz

DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU
MARZEC 2015	1:50	A-2