

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze oraz demontażowe				
1	KNP 0316 1606-0108-050	Montaż wewnętrznych rusztowań rurowych o wysokości do 16,0 m	24,00	m2		
2	KNP 0316 1606-0208-050	Demontaż wewnętrznych rusztowań rurowych o wysokości do 16,0 m	24,00	m2		
3	KNR 4-01 1111-02-050	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych. Ramy metalowe	25,81	m2		
4	KNR 4-04 0803-04-050	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych nad IV kondygnacją z elementów stalowych [bez konstrukcji nośnej]	25,81	m2		
5	KNR 4-01 0535-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	15,34	m		
6	KNR 4-01 0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłowni z gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	19,78	m2		
7	KNR 4-01 0701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	8,58	m2		
		Razem:				
2		Montaż świetlika				
8	KNR 2-05 1006-01-034	Montaż konstrukcji uzupełniających z profili zimnogiętych pod lekką obudowę. Konstrukcje o masie elementu do 15 kg	0,14	t		
9	KNR 00-25 0108-02-050	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 1, stan wyjściowy powierzchni D	11,59	m2		
10	KNR 00-25 0202-02-050	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych. Zużycie farb 1-składnik. wg. Katalogu producenta i tabl. 0201/04. Rozcieńczalnik 5% w stosunku do ilości farby [2x chlorokauczukowa podkład]	23,28	m2		
11	KNR 00-25 0202-02-050	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych. Zużycie farb 1-składnik. wg. Katalogu producenta i tabl. 0201/04. Rozcieńczalnik 5% w stosunku do ilości farby [3 x nawierzchniowa chlorokauczukowa]	23,28	m2		
12	KNR S02U 1001-03-050	Świetliki i klapy dymowe [Analogia - świetlik wykonany z płyt kanalikowych PC o 5 ściankach FVW - gr. 25 cm]	25,81	m2		
13	KNR S02U 1001-03-050	Świetliki i klapy dymowe [Analogia - montaż płyt kanalikowych PC o trzech ściankach TRW - gr. 10 mm]	22,97	m2		
14	KNR 2-02 0103-0101-050	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z cegieł dziurawek, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły.	1,45	m2		
15	KNR 2-02U 0533-02-050	Obróbki z blachy z miedzi grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)	24,85	m2		
16	KNR 2-02U 0530-02-040	Rynny dachowe z blachy z miedzi grubości 0,50 mm, półokrągłe o średnicy 10 cm (Orgbud W-wa)	13,20	m		
17	KNR 2-02U 0530-06-040	Rynny dachowe z blachy z miedzi grubości 0,50 mm, prostokątne w rozwinięciu 35 cm (Orgbud W-wa) [rynna 5 x 5 cm]	1,30	m		
18	KNR 2-02U 0530-09-040	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z miedzi grubości 0,50 mm (Orgbud W-wa)	0,60	m		

1	2	3	4	5	6	7
19	KNR 00-17 2609-01-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	1,09	m2		
20	KNR 2-02 0806-01-050	Tynki zwykłe IV kategorii, ścian i pilastrów, wykonywane ręcznie.	8,58	m2		
21	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".	8,58	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				